

MAMMUT



Silokamm



Die starke
Marke

Das System

Der **Silokamm** ist das perfekte Siloentnahmegesetz bei Betriebsgrößen ab 25 Tieren bis 120 Tiere und mehr. Ein hydraulisch betriebener „Kamm“ lockert und entnimmt die Silage und befüllt den Container mit bis zu 4 m³ Ladevolumen. Der wesentliche Vorteil gegenüber anderen Systemen ist, dass Entnahme, Transport, Beimischung von Zusätzen und Fütterung mit nur einem Gerät geschieht.

Quickmix

Bei diesem Zubehör spricht der Name für sich – denn schnell und einfach ist die Beimischung von Kraftfutter oder Futterzusätzen. Da dies während der Siloentnahme erfolgt und der Silokamm das Futter sehr locker entnimmt, werden die Zusätze äußerst gleichmäßig untergemischt. Die Tiere haben so auch keine Möglichkeit, das Futter zu selektieren und weniger schmackhaftes zu verweigern. Quickmix kann jederzeit auch nachgerüstet werden.



Rasche Fütterung

Alle Modelle sind mit einseitiger oder beidseitiger Dosiereinrichtung lieferbar. Ein hydraulisch getrennt steuerbarer Kratzboden transportiert die Silage zur Dosiereinrichtung. Über jeweils zwei hydraulisch betriebene Dosierwalzen wird das Futter direkt zum Futtertisch befördert und gleichmäßig verteilt. Das Dreipunkt-Gesetz ist auch ohne Dosiereinrichtung erhältlich. Hier kann die Silage einfach abgekippt und händisch verteilt werden.



Um Ecken besser



„Mit dem MAMMUT Silokamm toupiert mein Bauer seine Zahlen hoch hinauf. Mit nur einer Maschine für Entnahme, Transport, Beimischungen und Fütterung spart er Zeit und Geld – ich finde das ganz schön „locker“ und mir schmeckt's.“

3 Typen zur Auswahl

Silokamm 1.800/2.400 für Dreipunkt-Anbau

Das kompakte Modell zum Anbau an die Heck- oder auch Fronthydraulik. Sie profitieren durch hervorragende Wendigkeit trotz des hohen Ladevolumens von bis zu 2,4 m³. (Die Modelle 1.800 K und 2.400 K [kippen] sind ohne Dosiereinrichtung.) L, R oder L+R bezeichnen den Anbau der Dosiereinrichtung links, rechts oder beidseitig.



Silokamm 3.200/4.000 gezogen mit Deichsel

Das Anhängergerät als Raumwunder. Die bis zu 4 m³ Silage wird über die seitliche Dosiereinrichtung ausgebracht. Sie bestimmen auf welcher Seite beziehungsweise wählen das rationelle Gerät mit beidseitiger Ausbringung.



Silokamm 3.200/4.000 Selbstfahrer

Der wendige Knicklenker ist zu empfehlen, wenn Sie so viele Tiere zu füttern haben, dass der ständige Anbau eines gezogenen oder Dreipunkt-Gesetzes zu aufwändig wird. Das Fahrzeug leistet mit 1.500 ccm 25,1 kW (34 PS). Zweistufiger, hydrostatischer Fahrtrieb und gefederter Fahrersitz sind selbstverständlich, Wetterschutzdach oder Komfortkabine sowie Straßenbeleuchtung sind eine Wunsch-ausrüstung.



Alles im Griff



Die zentrale hydraulische Steuerung wird einfach an einem ausfahrbaren Arm des Silokamms in die Traktorkabine gereicht. So haben Sie bei perfekter Sicht auf das Gerät alles im Griff. Beim Selbstfahrer ist die hydraulische Bedieneinheit dieselbe und griffgünstig vor dem Lenkrad angebracht. Alternativ bieten wir einen seitlichen Joystick, mit dem Sie zusätzlich die Fahrfunktionen des Gerätes steuern.



Daten, mit denen Sie Ihren wirtschaftlichen Erfolg toupiieren.



Dreipunkt-Anbau	1800 K	2400 K	1800 L o. R	1800 L+R	2400 L o. R	2400 L+R
Inhalt	1,8 m ³	2,4 m ³	1,8 m ³	1,8 m ³	2,4 m ³	2,4 m ³
Leergewicht ca.	520 kg	550 kg	890 kg	1010 kg	940 kg	1060 kg
Länge	1650 mm	1650 mm	1650 mm	1650 mm	1650 mm	1650 mm
Breite	1500 mm	1800 mm	1850 mm	2200 mm	2150 mm	2500 mm
Höhe	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm
Max. Entnahmehöhe ca.	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm	3000 mm
Anzahl Dosierwalzen	-	-	2	4	2	4



Gezogene Kämmе	3200 L o. R	3200 L+R	4000 L o. R	4000 L+R
Inhalt	3,2 m ³	3,2 m ³	4,0 m ³	4,0 m ³
Leergewicht ca.	1590 kg	1710 kg	1685 kg	1805 kg
Länge	3560 mm	3560 mm	3560 mm	3560 mm
Breite	2140 mm	2200 mm	2440 mm	2500 mm
Höhe	1950 mm	1950 mm	1950 mm	1950 mm
Max. Entnahmehöhe ca.	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
Anzahl Dosierwalzen	2	4	2	4
Bereifung	215 R 14	215 R 14	215 R 14	215 R 14



Selbstfahrer

Antrieb	34 PS Perkins-Dieselmotor, 1496 ccm, 25,1 KW / 34 PS
Fahrtrieb	2-stufig hydrostatisch, 0-18 km/h, automotive Steuerung mit Inch-Pedal
Inhalt	je nach Modell 3,2 bzw. 4m ³
Leergewicht ca.	je nach Modell ca. 2600 kg
Länge	4400 mm
Breite	je nach Modell 2140 bis 2500 mm
Höhe mind.	2260 mm (mit Wetterschutzdach)
Tankinhalt	Hydrauliköl und Diesel je 45 Liter

Weitere Daten wie beim gezogenen Kamm.

MAMMUT



MAMMUT MASCHINENBAU GES.M.B.H.

A-4942 GURTEN - Rieder Straße 9 - Tel. +43(0)7757/6701 - Fax 6701-33

e-mail: office@mammut.at - Internet: www.mammut.at